

工 事 年 度	令和 8 年度
工 事 名	町道元手樽線舗装補修工事
変 更 回 数	
諸 経 費 区 分	公共 令和07年度
工 種 区 分	舗装工事
単 価 適 用 年 月 日	令和08年09月01日 公共
単 価 地 区	松島地区
機 損 適 用 年 月 日	令和07年10月01日 公共(A地区)
歩 掛 適 用 年 月 日	令和08年05月01日 公共
備 考	

本工事費内訳書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準
舗装工事01	1	式			
舗装工	1	式			
舗装打換え工	1	式			
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	10	m			P 1 号
舗装版破碎 アスファルト舗装版 厚15cm以下	424	m2			P 2 号
殻運搬 舗装版破碎 機械積込(小規模土工)	21	m3			P 3 号
廃棄物処理費(中間・再生)アスファルト塊 三井住建道路(株)東北 仙北アスコン共同企業体	50	t			
表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm アスコン各種(2.30以上2.40t/m3未満)	424	m2			P 4 号
不陸整正	424	m2			P 5 号
仮設工	1	式			
交通誘導警備員 B		人			
直接工事費計					
共通仮設費計	1	式			
共通仮設費(率化)	1	式			
共通仮設費率分	1	式			
純工事費	1	式			
現場管理費	1	式			
工事原価	1	式			
一般管理費等	1	式			

町道元手樽線舗装補修工事

第 1 号 施工パッケージ 舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下 1 m 当り						
名 称 ・ 規 格	金額 構成 比 (%)	金 額	構成 比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号 基 準
【機械】						
コンクリートカッタ[バキューム式・湿式] 径φ56cm 切削深20cm級 超低騒音型						
その他(機械)						
【労務】						
特殊作業員						
土木一般世話役						
普通作業員						
その他(労務)						
【材料】						
コンクリートカッタ(ブレード) 径18インチ						
ガソリン レギュラー						
その他(材料)						
【端数調整】						
[条件] [J1] = 1 舗装版種別 アスファルト舗装版 [J5] = 1 費用の内訳 全ての費用				[J2] = 1 アスファルト舗装版厚 15cm以下		

町道元手樽線舗装補修工事

第 2 号 施工パッケージ 舗装版破碎 アスファルト舗装版 厚15cm以下 1 m2 当り						
名 称 ・ 規 格	金額 構成 比 (%)	金 額	構成 比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号 基 準
【機械】						
バックホウ用アタッチメント[コンクリート圧砕装置(大割機)] 開口幅 735～850mm 破碎力 550～980kN						
バックホウ [クローラ型・後方超小旋回型]山0.45m3(平0.35)						
【労務】						
運転手(特殊)						
普通作業員						
土木一般世話役						
【材料】						
軽油 1.2号 ハートル給油						
【端数調整】						
[条件] [J1] = 1 舗装版種別 アスファルト舗装版				[J2] = 1 障害等の有無 無し		
[J3] = 2 騒音振動対策 必要				[J4] = 4 舗装版厚 15cm以下		
[J6] = 1 積込作業の有無 有り				[J7] = 1 費用の内訳 全ての費用		

[illegible]

町道元手樽線舗装補修工事

第 4 号 施工パッケージ

表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm アスコン各種(2.30以上2.40t/m3未満)

1 m2 当り

名 称 ・ 規 格	金額 構成 比(%)	金 額	構成 比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号 基 準
【機械】						
アスファルトフィニッシャー [ホイル型] 舗装幅2.3～6.0m						
タイヤローラ [普通型] 運転質量8～20t						
ロードローラ [マカダム] 運転質量10～12t						
その他(機械)						
【労務】						
普通作業員						
運転手(特殊)						
特殊作業員						
土木一般世話役						
その他(労務)						
【材料】						
アスファルト合材 再生密粒度アスコン(20F)						
アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用						
軽油 1.2号 パトロール給油						
その他(材料)						
【端数調整】						
[条件] [J2] = 50.000 mm 1層当り平均仕上り厚				[J1] = 4 平均幅員 3.0m超		
[A1] = 35 材料 アスコン各種(2.30以上2.40t/m3未満)				[J4] = 3 瀝青材料種類 プライムコート	PK-3	
[J6] = 1 費用の内訳 全ての費用						

第 5 号 施工パッケージ

不陸整正

1 m2 当り

名 称 ・ 規 格	金額 構成 比 (%)	金 額	構成 比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号 基 準
【機械】						
モータグレーダ[土工用] 排対型:2014規制 幅3.1m						
ロードローラ [マカダム] 運転質量10～12t						
タイヤローラ [普通型] 運転質量8～20t						
【労務】						
運転手(特殊)						
普通作業員						
特殊作業員						
土木一般世話役						
【材料】						
軽油 1.2号 ハ°トル給油						
【端数調整】						
[条件] [J1] = 1 補足材料の有無 無し				[J4] = 1 費用の内訳 全ての費用		